

Aknamarkiis Grand Vienna



- Markiisi paigaldamisel pidage silmas, et markiis oleks kinnitatud piisavalt kindlale alusele
- Vältige markiisi paigaldamist kõdunenud puidule, murenenud kipsile, tellisseintele ja õhukestele plaatidele
- Kontrollige, et aknaid ja uksi saaks avada ka pärast markiiside paigaldamist
- Mootori ja juhtseadmed peab paigaldama selleks volitatud elektrik
- **NB!** Markiisi kaitseks tuleb see sulgeda tugevama tuule ja saju korral.
Miinuskraadide saabudes on targem markiis kinni kerida. Kui vihm külmub avatud markiisi külge võib tekkida probleem markiisi sulgemisel! Lume kuhjumine markiisile venitab välja kanga ja suurema lume koguse või märja lume korral võib lume raskus markiisi maja küljest lahti rebida.

KASUTUSJUHEND

1. Käsitsi juhtimine toimub vända abil, mis liigutab külgvarsi.

Juhtimine toimub õuest

- Tee kindlaks, et markiis liigub ilma takistusteta üles ja alla.
- Vedrude koormus on suurim siis, kui külgvars on 90 kraadise nurga all seina suhtes.

2. Kaugjuhtimine:

- Kui markiisi paigaldab ja ühendab paigaldaja ning elektrik, siis on markiis kasutusvalmis.
- Mitut mootorit ei tohi ühendada kõrvuti – sellisel juhul tuleb kasutada releed.
- Ennem, kui kasutate markiisi juhtimiseks lülitit tee kindlaks, et markiisi liikumistee on mehhaanilistest takistustest vaba.
- Kontrolli, et markiisi mootoris on seadistatud piirid lahti- ja kinni-olekute jaoks. Piiride seadistamine on väga tähtis. Markiis saab viga, kui neid ei ole seadistatud (Sundecori paigaldatavates markiisides seatakse piirid paigalduse käigus).

3. Markiisikanga pesemine

Peske kangast kord aastas, soovitatavalt sügisel, neutraalse pesuvahendi, (nt nõudepesuvahendiga) leige vee (mitte üle 50°) ja **pehme** harjaga. Ennem veega pesemist on soovitatav suurem praht **pehmete harjastega** harjaga eemaldada. Loputage ohtra veega (**õrn** survepesu).

Pesemisel ei tohi kasutada kõvade harjastega pesuharjuga tugeva survega pesu, kuna need võivad kahjustada kanga viimistluskihti. Õige hoolduse korral säilib kanga pealiskiht ja selle vastupidavus ka mitme pesukorra järel.

Pidage meeles, et pärast pesu tuleb markiisikangal lasta kuivada, enne kui see kokku keritakse.

Tark on markiisi pesu etteplaneerida ja valida selleks kuivem ja soojem periood.

Markiisi raami võib pesta vee ja tavalise pesuvahendiga. Kevadel ja suvel, kui õhus on palju õietolmu, siis tasub kangast tihemini puhastada, nt seda kergelt pehme harjaga harjates või altpoolt vastu kangast koputades, et tolm minema lenduks.

4. Markiisi eluiga pikendavad soovitused ja garantii

- Juhul kui markiisi ulatuvus on üle 200 cm ning tuulekiirus on üle 8 m/s või kui tuul on tugevalt puhanguiline, tuleb markiis kindlasti kerida sisse.
- Ära jäta vihmasel ajal vänta välja rippuma.
- Kui lased markiisi maksimaalselt välja, pinguta kangast sissepoole pool ringi, et vedru hoiaks kanga pingul.
- Kui kerid kanga sisse, kontrolli, et lehti vms ei jääks kanga vahele.
- Markiis tuleb alati kerida kinni, kui oled pikalt kodust ära (ilmastiku automaatikaga varustatud markiis töötab isegi kui sind pole kodus).
- Ära keri markiisi sisse, kui kangas on niiske – see võib minna hallitama.

Kui kasutate Sundecor-markiisi õigesti, siis sellele kehtib kaheaastane garantii.

Garantii kehtib materjali vigadele (sh raam, külgvars ja kangas).

Markiisi eluiga pikendab, kui tellite aastas korra meilt markiisile ülevaatuse, mille käigus selguvad võimalikud hooldustööd.

NB! Markiisi kanga vahetus ja raami remont tellige kindlasti meilt!

Garantii ei hõlma:

- Välise takistuse põhjustatud vigastust mehhanismile.
- Paigalduspinna lagunemisest tingitud vigastusi markiisile.
- Vandalismi ja loodusjõudude, nagu näiteks tormi, paduvihma, tulekahju, äikese vms tekitatud kahjusid.
- Valest kasutamisest või paigaldamisest või kasutusjuhendi mittejärgimisest tingitud vigastusi.